

zweifach Isolierglas

Umlaufend schwarzer Randsiebdruck

Silikonfuge = Wartungsfuge
Regelmäßig auf Schaden kontrollieren
- Bauseits!

Überkopfverglasung
VSG nach DIN18008-2

Aluminiumprofil

Anarbeiten - Bauseits

Dampfbremse - GLAOSLUX

Gedämmte Unterkonstruktion - GLASOLUX

Anschluss an bauseitige Dampfbremes - Bauseits

Umlaufend, lastabtragende
Unterkonstruktion
n, Holz, Stahl etc. - Bauseits

- Mechanische Befestigung für
Abdichtung - GLASOLUX

- Abdichtung mit Flüssigkunststoff an Aluminiumrahmen - Bauseits

- Abdichtung
z.B. Schweißbahn, PVC,
Flüssigkunststoff
- Bauseits

➤ Dämmkeil - Bauseits

Dampfsperre, verhindert dass Feuchtigkeit aus der Dämmung in die UK zieht - Bauseits

⊗ Anschluss Dämmung
- Bauseits

- z.B. Schlagdübel/Holz- oder Betonschraube
- Durch montierende Firma

- Montagewinkel z.b. 60x60x2
- Durch montierende Firma

- z.B. Spax 4x35 VA
- Duch montierende Firma